
Breezeless+ SPLIT

Jemnosť zabudovaná do dizajnu



Špecifikácie

- Prvé svetové riešenie perforovaných lamiel
- Chladenie už za 6 sekúnd
- Bočný výfuk vzduchu



Funkcia Breezeless



Chladenie/
Kúrenie za
okamih



Horizontálne
a vertikálne
prúdenie

Set monosplitu




Wi-Fi
ovládanie



Ohrev vaničky
kondenzátu



Ohrev
kompresora



Štvorsmerové
prúdenie
vzduchu



Filter s vysokou
hustotou



Samočistenie



Detekcia
nízkej hladiny
chladiva



Vonkajší
ventilátor s 5
rýchlostami



Vnútrotný
ventilátor s 12
rýchlostami



Nočný režim



Antikorózný
povlak



Jednosmerný
odvod
kondenzátu



Automatický
reštart



Časovač



Pamäť polohy
lamely



Režim
ECO



Temperovanie
na 8°C



Povlak
Golden Fin



Režim Turbo



Jemné
prúdenie
vzduchu



Okamžité
chladenie /
kúrenie



Horizontálne
smerovanie
vzduchu



Núdzový
režim



Kompatibilita
s mono I multi



Automatická
diagnostika
poruchy



Chladenie
pri nízkych
vonkajších
teplotách



Snímanie
vlhkosti



Breezeless⁺

Zážitok chladenia

Vynikajúca vykurovacia technológia

360°

TROJSMEROVÉ PRÚDENIE

360° chladenie

Vďaka S dizajnu bočné prúdenie vzduchu umožňuje, aby zariadenie nielen dopredu fúkalo chladný / teplý vzduch ale aj do oboch bočných strán.



Jemnosť

Nová technológia prúdenia vzduchu
Na rozvod vzduchu vytvorených 7928 otvorov zabezpečí, aby pocit prúdenia bol príjemný.

Vnímanie

Funkcionálne lamely, inovatívne plánovanie
Spoločné nastavenie technológií Breezeless a TwinFlap umožňuje ideálne chladenie.



Tichý chod

Nový aerodynamický dizajn vzdušného kanála a ventilátora umožňujú priechod vzduchu s minimálnou hlučnosťou 20 dB. S Breezeless+ noc bude pokojná pri optimálnej teplote.

BreezeleSS+ SPLIT

Split			MSFAAU-09HRFN8	MSFAAU-T2HRFN8
Vnútorná jednotka			MSFAAU-09HRFN8	MSFAAU-T2HRFN8
Vonkajšia jednotka			MOB01-09HFN8A	MOB01-T2HFN8A
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Ph	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,50
	Vykurovanie ²	Btu/h	10000	13000
		kW	2,9	3,8
Max. prev. prúd	A	10,5	10,5	
Výkon	SEER	W/W	8,5	8,5
	Energetická trieda ³	V režime chladenia	A+++	A+++
	SCOP	W/W	4,6	4,6
	Energetická trieda ³	V režime vykurovania	A++	A++
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnút. jed. (vys./str./níz.)	610 / 500 / 380	640 / 520 / 400
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jed. (vys./str./níz./tich.)	38 / 35 / 20,5 / 19	38,5 / 35,5 / 21 / 20,5
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jed.	55	57
Vonk. jed.		59	63	
Rozmery a váha	Netto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333
	Netto váha (kg)	Vnút. / Vonk. jed.	10,7 / 29,3	10,7 / 29,3
	Brutto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnút. / Vonk. jed.	13,8 / 32,1	13,8 / 32,1
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35
		Chladivo	9,52	9,52
	Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25
		Max. výškový rozdiel	10	10
	Množstvo chladiva	kg / typ	0,69 - R32	0,69 - R32
	Rozmery miestnosti	m ²	12-18	16-23
	Rozpätie nožičiek	mm	514	514
Napájanie		Vonk. jed.	Vonk. jed.	
Použitie	V režime chladenia	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	V režime vykurovania	°C	-25 ~ 30	-25 ~ 30



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D